

グミヒルツ購入仕様書

銀行券部

1 件名

グミヒルツ

2 購入数量及び納入場所

〇〇〇m

[内訳]

納入場所	数量 (m)
〒114-0024 東京都北区西ヶ原2-3-15 独立行政法人 国立印刷局 東京工場	〇〇〇
〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂6-2-1 独立行政法人 国立印刷局 小田原工場	〇〇〇
〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田3-5-1 独立行政法人 国立印刷局 静岡工場	〇〇〇
〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町1157-1 独立行政法人 国立印刷局 彦根工場	〇〇〇
合 計	〇〇〇

3 納入期日

〇〇年〇月〇日 (〇)

4 品質規格

(1) 寸法

厚さ (mm) (JIS B9611)	幅 (mm)
0.5 + 0.05 - 0.00	900 + 40 - 0

(2) 品質規格

- イ 構成：均一に織られた綿布の表面にNBRゴムを塗工したもので、(3)に示した特性を有すること。また、各層毎に以下の条件を満たすこと。
- ・ ゴム層(イ)凹版印刷において均一なインキ転移に必要な圧力を得られること。
(ロ)両面印刷において先刷りインキを逆トラップしないこと。
(ハ)高速印刷時に必要な紙離れ性を有すること。
 - ・ 基布層(イ)凹版印刷の強圧に耐える十分な強度を有すること。
(ロ)使用中に緩むことの無いように伸び止めをしてあること。
(ハ)圧カムラとなる節や織りムラのないこと。
- ロ 外観：塗工面に、異物の混入、傷、裂け目、ほこり、ゴミ、折り目、しわ、ダフリ、穴、糸抜け等の異常がないこと。
- ハ 性状：へタリが少なく、耐久性、洗浄性、紙離れ性に優れていること。

(3) 特性

項目	単位	特性値
表面硬度 (JIS K6253準拠)	度 (JIS-A)	93 ± 3
引張強度 (JIS B9611)	N/mm	縦 10.0 以上 横 8.0 以上
伸び (JIS B9611)	%	縦 9.5 以下 横 25.0 以下
引裂強度	N	縦 7.0 以上 横 11.0 以上

(4) 巻取方法

1巻中において継ぎ目は1カ所までとし、紙コアに塗工面を内面にして、表面に歪み等が出ないように全体が均一に巻かれていること。

(5) 表示

1巻毎に製品銘柄、材料規格、製品No、製造年月日及び製造業者名を記載した製品ラベルを貼付すること。

(6) その他

使用中に不具合があった場合には、別途協議する。

5 納入日時

分納予定は別添「希望納入時期」を基本とし、当局職員があらかじめ指示した日時に指定した場所に納入するものとする。

6 検査

品質に関する証明書を提出すること。

7 その他

本仕様書に疑義が生じたときは、当局と契約者が協議して決定するものとする。